



直流充电桩 ZYDC120750系列

产品特性

安全可靠

- 该桩通过国网认证，安全性高；具有防雷、防尘、防水，达IP54 防护等级。同时具备过温、过欠压、过载、短路、漏电、电池防反接等保护功能。

兼容性强

- 集成以太网、4G 通信方式，可与后台随时通信，支持慧景云、云快充、国网、天勺等云平台；同时兼容多品牌充电模块。

应用广泛

- 可用于充电站、公交场站、公园、商业中心、写字楼、居民楼、工厂等场所。适用于电动轿车、工程车、大巴车、物流车、环卫车等车型快速充电。

高效便捷

- 运用全新充电整流模块技术，功率因数可达99%，效率最高可达95%。输出电压范围宽，50-750V 连续可调，宽电压恒功率输出（330-750V 恒功率）。

智能便捷

- 通过APP、小程序，可实现定位、导航、预约充电、实况查询等功能，并支持微信、支付宝、M1卡等支付方式。高亮7英寸液晶显示屏，操作方便、简单。

适配性广

- 新、旧国标兼容设计，可根据不同车型的需求自动配置充电电压，满足不同车型充电需求。适配所有国标电动汽车。

技术参数

ZYDC120750

序号	技术指标	技术指标参数			
1	额定功率	60kW	80kW	120kW	160kW
2	最大输出电流	180A		250A	
3	单/双枪	可选配			
4	枪线长度	标配5米（可选配）			
5	恒功率输出电压范围	DC330-750V			
6	机身尺寸	710×1656×495mm（W×H×D）			
7	显示方式	7英寸触摸显示屏			
8	联网方式	以太网/4G（选配）			
9	充电模式	自动充满、按时间、按电量、按金额等			
10	启动方式	刷IC卡、扫二维码（APP、微信等）			
11	保护功能	短路、过温、过流、漏电、过欠压等			
12	充电方式	全功率充、AB均充、轮循充			
13	网络后台	支持云快充、蔚景云、共享充、国网等云平台			
14	输入电压	AC380V±20%			
15	输入频率	50Hz±10%Hz			
16	输出电压范围	150-750V连续可调			
17	输出电压误差	±0.5%			
18	输出电流误差	±1%			
19	稳压精度	±0.5%			
20	稳流精度	±1%			
21	谐波含量	≤5%			
22	功率因数	≥0.99			
23	效率	≥95%			
24	电能计量	1.0级 符合GB标准			
25	绝缘电阻	≥20MΩ			
26	噪音	≤60dB			
27	防护等级	IP54			
28	使用环境	室外或室内			
29	冷却方式	风冷			
30	运行温度	-20℃~+50℃			
31	存储温度	-40℃~+70℃			
32	相对湿度	5%~95%			
33	海拔高度	≤2000m			
34	安装方式	落地安装			